

## سیباگام S282 رزین اکریلیک هیدروکسیل دار

رزین سیباگام S282 یک رزین اکریلیک هیدروکسیل دار می باشد که جهت ایجاد پیوند عرضی با انواع پلی ایزوسیانات ها طراحی شده است.

### موارد مصرف

- این رزین جهت ساخت پوشش های ضد خوردگی و رنگ های دو جزئی مقاوم در برابر عوامل جوی، آب، شوینده ها و مواد شیمیایی کاربرد دارد. پیشنهاد می شود که در دمای محیط یا با اعمال گرما سخت گردد.

### ویژگیها

- ۱ - شفافیت و براقیت بالا
- ۲ - سازگاری با رزین های هیدروکسیل دار
- ۳ - مقاومت شیمیایی و رطوبتی بالا
- ۴ - چسبندگی و سختی بالا
- ۵ - قابل انحلال در کتون ها، استرها، اترها و حلالهای آروماتیک
- ۶ - انحلال پذیری کم در برخی از حلالهای آلیفاتیک
- ۷ - مقاومت عالی در محیط مرطوب نمکی (سالت اسپری)

### مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBAGUM S282
رنگ Hazen		۱۰۰ >
Gardner		۱ >
درصد جامد	%	۶۰ ± ۱/۵
ماکزیمم عدد اسیدی	mg KOH/g	۹
درصد هیدروکسیل		۲/۷
ویسکوزیته در ۲۵ °C	CP	۲۰۰۰ - ۳۰۰۰
دانسیته در ۲۵ °C	g/ml	۱
حلال		Xylene / S100

### راهنمای مصرف

- برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود.
- از حلال هایی مانند الکل و گلیکول نباید استفاده شود.

### شرایط نگهداری

- در ظروف در بسته پایین تر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و در محلی با تهویه مناسب حداکثر ۱۲ ماه نگهداری شود.