Ciba Polymer
Technical Data Sheet

سیباگام S285

رزین اکریلیک هیدروکسیل دار

رزین **سیباگام S285** یک رزین اکریلیک هیدروکسیل دار می باشد که جهت ایجاد پیوند عرضی با انواع پلی ایزوسیانات ها طراحی شده است.

موارد مصرف

- این رزین جهت ساخت پوشش های ضد خوردگی و رنگ های دو جزئی مقاوم در برابر عوامل جوی، آب، شوینده ها و مواد شیمیایی کاربرد دارد. پیشنهاد می شود که در دمای محیط یا با اعمال گرما سخت گردد.

ویژگیها

۱ - شفافیت و براقیت بالا
۲ - سرعت خشک شدن بالا
۳ - سازگاری با رزین های هیدروکسیل دار
۴ - مقاومت شیمیایی و رطوبتی بالا
۵ - چسبندگی بالا
۶ - قابل انحلال در کتون ها، استرها، اترها و حلالهای آروماتیک
۷ - انحلال پذیری کم در برخی از حلالهای آلیفاتیک
۸ - مقاومت عالی در محیط مرطوب نمکی (سالت اسپری)

مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBAGUM S285
رنگ Hazen		۱۰۰>
Gardner		۱>
درصد جامد	%	۶۰±۱/۵
ماکزیمم عدد اسیدی	mg KOH/g	۷
درصد هیدروکسیل		۲/۷
ویسکوزیته در ۲۵ °C	CP	۲۳۰۰-۳۴۰۰
دانسیته در ۲۵ °C	g/ml	۱
حلال		Xylene

راهنمای مصرف

- برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود.
- از حلال هایی مانند الکل و گلیکول نباید استفاده شود.

شرایط نگهداری

- در ظروف در بسته پایین تر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و در محلی با تهویه مناسب حداکثر ۱۲ ماه نگهداری شود.

شرکت سیبا پلیمر البرز
(شرکت با مسئولیت محدود)
CIBA POLYMER
تهران- خیابان ظفر(دستگردی)- خیابان گوی آبادی- پلاک۳
تلفن: ۶۷ و ۰۲۱-۲۶۴۲۲۴۶۱ فاکس: ۰۲۱-۲۶۴۲۲۵۱۳
پست الکترونیکی: sales@cibapolymer.com
www.cibapolymer.com

کد سند: ET-01-25-2
تاریخ به روزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹