

سیباگام E715

رزین امولسیون

رزین سیباگام E715 یک رزین استایرن - اکریلیک امولسیون با گرانی متوسط است.

موارد مصرف

این رزین در رنگ های ساختمانی بادوام و قابل شستشو، جهت مصارف داخلی و بیرونی کاربرد دارد. همچنین از آن در رنگ های سیلیکاتی و پوشش های آستری انعطاف پذیر و آب بند استفاده می شود.

ویژگیها

- ۱ - انعطاف پذیری بسیار بالا.
- ۲ - سازگاری خوب با رنگدانه ها و فیلرپذیری بالا.
- ۳ - تشکیل فیلم قابل شستشو و مقاوم در برابر آب و قلیا.
- ۴ - چسبندگی عالی.
- ۵ - مقاومت جوی بسیار خوب

مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBAGUM E715
دانسیته	g/cm ³	۱/۰۳
درصد جامد	%	۵۰±۱
گرانروی	mPa.s	۴۰۰۰-۸۰۰۰
PH		۷/۵-۸/۵
MFFT	°C	۰

راهنمای مصرف

- برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود.

شرایط نگهداری

این محصول در دمای بین ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد، در ظروف دربسته به مدت ۶ ماه قابل نگهداری است. از انجماد محصول و نگهداری در ظروف روباز اجتناب شود.