

سیبالاین M256

رزین ترافیک کلد پلاستیک (سه جزئی)

رزین سیبالاین M256 یک رزین آکریلیک مخصوص ساخت رنگ های سه جزئی ترافیک است. این رزین دارای قابلیت ترکندگی بسیار خوب رنگدانه ها و فیلرهای معدنی است و می توان در ساخت رنگ هایی با درصد بالای فیلر از آن استفاده کرد. رنگ های ساخته شده با این رزین در ترکیب با سیبالاین M257B و بنزوئیل پراکساید در دمای محیط سخت شده و می توانند با ضخامت هایی بیشتر از ۲ میلیمتر اجرا شوند.

موارد مصرف

- تولید رنگهای ترافیک سه جزئی جهت خط کشی سطوح آسفالت.
- ایجاد خطوط عابر پیاده.
- رنگ آمیزی سرعت گیرها و ایجاد علائم هشدار دهنده.

ویژگیها

- ۱ - استحکام و سختی بالا.
- ۲ - انعطاف و چقرمگی مناسب.
- ۳ - چسبندگی عالی به سطوح مختلف.
- ۴ - مقاومت بالا در برابر سایش، جرم پذیری، عوامل جوی، رطوبت و مواد سوختی.

مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBALINE M256
رنگ		مایع ابری
ویسکوزیته FC4	sec	۱۳-۱۸
* زمان ژل شدن (۲۵ C°)	min	۸-۱۲
زمان پخت کامل (۲۵ C°)	min	۱۰-۱۵
دانسیته	g/ml	۰/۹۵

2% Cibaline M257B- 0.2% BPO *

راهنمای مصرف

پس از افزودن جزء دوم (سیبالاین M257B) به رزین و یا رنگ ساخته شده با آن، در صورت نگهداری در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، احتمال ژل شدن محصول پس از گذشت ۷ روز وجود دارد و باید حداکثر تا یک هفته استفاده شود. در دماهای بالاتر، زمان ژل شدن کاهش پیدا می کند. دمای سطح جاده حین اعمال رنگ باید بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد. برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود.

بسته بندی

- بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی

شرایط نگهداری

- در محل خشک و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد
- در ظرف اصلی و درب کاملاً بسته، به دور از نور، حداکثر تا ۶ ماه قابل نگهداری است.