

## سیباتکس P202 بایندر انواع رنگ

سیباتکس P202 رزین آکریلیک ترموپلاست پودری شکل بر پایه کوپلیمر متیل متاکریلات با وزن ملکولی متوسط طراحی شده و بعنوان بایندر در تولید رنگ های ترافیکی و رنگ های سازه های فلزی مصرف می شود.

### موارد مصرف

- بایندر رنگ های ترافیکی
- بایندر سازه های فلزی

### ویژگیها

- ۱ - انعطاف پذیری مناسب.
- ۲ - حلالیت بسیار عالی در حلالهای آروماتیک-کتنی و استرها.
- ۳ - براقیت عالی پوشش تولیدی از سیباتکس P202.
- ۴ - قابلیت انحلال با درصد بالا.
- ۵ - قابلیت پخش خوب پیگمنت.

### مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBATEX P202
شکل		بید کروی
دانسیته ظاهری	g/cm <sup>3</sup>	۰/۶۵
Tg	°C	۶۵
وزن ملکولی	MW	۵۷۰۰۰
عدد اسیدی	mg KOH/g	۸
متوسط اندازه ذرات	میکرون	۱۲۰

### بسته بندی

- کیسه های ۲۵ کیلوگرمی چند لایه.

### شرایط نگهداری

- در محل خشک و در دمای محیط °C ۳۰-۱۰ نگهداری شود.