

سیباتکس P303 بایندر لاک هیت سیل

سیباتکس P303، رزین آکریلیک پودری شکل بر پایه کو پلیمر منومرهای متاکریلات با وزن ملکولی متوسط طراحی شده و بعنوان بایندر در تولید لاک هیت سیل مصرف می شود.

موارد مصرف

- بایندر جوهرهای چاپ
- لاک هیت سیل

ویژگیها

- ۱ - انعطاف پذیری خوب.
- ۲ - براقیت عالی پوشش تولیدی از سیباتکس P303.
- ۳ - قابلیت انحلال با درصد بالا در حلالهای کتون، استری و آروماتیک
- ۴ - قابلیت پخش خوب پیگمنت.
- ۵ - خشک شدن سریع

مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBATEX P303
شکل		بید کروی
دانسیته ظاهری	g/cm ³	۰/۶۵
Tg	°C	۳۱
وزن ملکولی	MW	۶۰۰۰۰
عدد اسیدی	mg KOH/g	۰
متوسط اندازه ذرات	میکرون	۱۲۰

بسته بندی

- کیسه های ۲۵ کیلوگرمی چند لایه.

شرایط نگهداری

- در محل خشک و در دمای محیط °C ۱۰-۳۰ نگهداری شود.