Ciba Polymer

Technical Data Sheet

سیباگام S262

رزین ترموپلاست هواخشک

رزین **سیباگام S262** بر پایه پلیمرهای آکریلیک و با توجه به ویژگیهای مورد نیاز در تولید رنگ های سطوح فلزی و چوبی طراحی گردیده است.

موارد مصرف

- پوشش قطعات فلزی
- پوشش سطوح چوبی

ویژگیها

۱ - چسبندگی عالی برروی زیر آیندهای فلزی.
۲ - سریع خشک شونده.
۳ - سختی و مقاومت خراش خوب.
۴ - مقاوم به رطوبت و تغییرات حرارتی.

مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBAGUM S262
رنگ		بیرنگ شفاف
درصد جامد	%	۵۰±۱/۵
ماکزیمم عدد اسیدی	mg KOH/g	۱۰
Tg	°C	۹۸
ویسکوزیته ۲۵ °C	CP	۳۰۰۰-۳۶۰۰
دانسیته در ۲۵ °C	g/ml	۰/۹۸
حلال		تولوئن / اتیل استات

بسته بندی

- بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی

شرایط نگهداری

- در محل خشک و دمای ۳۰°C-۵ نگهداری شود.
- در ظرف اصلی و درب کاملا بسته در هوای فوق به مدت ۲ سال قابل نگهداری است.

شرکت سیبا پلیمر البرز (شرکت با مسئولیت محدود)
CIBA POLYMER
تهران- خیابان ظفر(دستگردی)- خیابان گوی آبادی- پلاک۳
تلفن: ۶۷ و ۰۲۱-۲۶۴۲۲۴۶۱ فاکس: ۰۲۱-۲۶۴۲۲۵۱۳
پست الکترونیکی: sales@cibapolymer.com
www.cibapolymer.com

کد سند: ET-01-50-0
تاریخ به روزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۱۱