Ciba Polymer

Technical Data Sheet

سیبالاین S255

رزین ترموپلاست هواخشک

رزین **سیبالاین S255** بر پایه کوپلیمر استایرن- آکریلیک و با توجه به ویژگیهای مورد نیاز در تولید رنگ های ترافیک سرد طراحی گردیده است. رنگ ترافیک حاصل از این رزین را می توان به روشهای معمول بر روی سطح جاده اعمال نمود.

موارد مصرف

- تولید رنگهای ترافیک سرد تک جزئی جهت خط کشی سطوح آسفالت و بتنی مخصوصا مناطق سردسیر.

ویژگیها

۱ - پیگمنت به راحتی در آن پخش می شود.
۲ - مقاومت سایشی آن بسیار عالی است.
۳ - در مقابل عوامل جوی مقاوم می باشد.
۴ - رنگ حاصل از این رزین، بسیار سریع خشک شده و می تواند تحت سرویس قرار گیرد.

مشخصات فنی

ویژگی	واحد	CIBALINE S255
رنگ		بیرنگ شفاف
ویسکوزیته	m pas	۸,۰۰۰-۱۵,۰۰۰
Tg	°C	۳۱
ماکزیمم عدد اسیدی	mg KOH/g	۵
درصد جامد	%	۶۰±۱/۵
حلال		زایلن/ تولوئن

بسته بندی

- بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی

شرایط نگهداری

- در محل خشک و دمای ۳۰°C-۵ نگهداری شود.
- در ظرف اصلی و درب کاملا بسته و در دمای فوق به مدت ۲ سال قابل نگهداری است.

شرکت سیبا پلیمر البرز
(شرکت با مسئولیت محدود)
CIBA POLYMER

تهران- خیابان ظفر(دستگردی)- خیابان گوی آبادی- پلاک۳
تلفن: ۶۷ و ۰۲۱-۲۶۴۲۲۴۶۱ فاکس: ۰۲۱-۲۶۴۲۲۵۱۳

پست الکترونیکی: sales@cibapolymer.com
www.cibapolymer.com

کد سند: ET-01-15-1
تاریخ به روزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹